



شرکت مهندسی
تهران اکرام

TEHRAN EKRAM
ENGINEERING &
MANUFACTURING Co.



DRILL SPARK MACHINE

ساخت سوپر دریل مخصوص
بر حسب سفارش مشتری

TEID = 30A

ماشین سوپر دریل

Specification	Unit	TED 30A	مشخصات فنی
Work table(W.D.)	mm	420x220	ابعاد میز کارگیر
Work tank(W.D.)	mm	650x400	ابعاد وان
Travel(X/Y/Z)	mm	250x200x300	کورس محورها (X/Y/Z)
Work head travel Z2	mm	150	کورس کله گی W
Max. Work piece weight	kg	150	ماکزیم وزن قطعه کار
Electrode pipe diameter	mm	0.3 – 3.0	قطر الکتروود لوله ای
Max. height of work piece	mm	300	ماکزیم ارتفاع قطعه کار
Packing dimension	mm	1040x1060x2000	ابعاد ماشین
Packing dimension	mm	1230x1170x2220	ابعاد بسته بندی
Net weight	kg	550	وزن ماشین
Specification			مشخصات ژنراتور
Max. Machining Current(A)	A	30	ماکزیم جریان خروجی
Pulse time – ON	steps	9	زمان روشنی پالس
Pulse time – off	steps	9	زمان خاموشی پالس
Current Setting	steps	9	تنظیم جریان
Input Voltage	V/HZ	3x380 / 50	ولتاژ ورودی
Total power input	KVA	3/2	قدرت مصرفی
Accessories		TED 30A	لوازم
1 PC Electrode Holder Ø 0.2 – 3 mm		○	سه نظام استیل Ø 0.2-3mm (یک عدد)
1 PC Electrode Guide Ø 1.0 mm		○	راهنمای سرامیکی 1 mm (یک عدد)
10 PC Electrode Pipe Ø 1.0 mm		○	الکتروود قطر 1 mm (۱۰ عدد)
1 Unit Filter Bucker		○	فیلتر (یک عدد)
Digital Read Out and Scales		Δ	دیجیتال ریداوت دو یا سه محوره
Electrode Guide Ø 0.2 – 6 mm		Δ	راهنمای سرامیکی Ø 0.2-6mm
Electrode Tube Ø 0.2 – 6 mm		Δ	الکتروود Ø 0.2-6 mm

○ استاندارد (Standard)
Δ اضافی (Option)